SARTORIUS

Simplifying Progress

ENTRISII BCAシリーズ

Excel出力(動物ひょう量)

PCダイレクト設定(Excelへの出力)動物ひょう量モード

各モードでの出力例

エクセルを立ち上げて、入力す るセルに合わせてください。

※半角英数字、NumLockに設定 してください。

※うまく出力されない場合は一 度天びんのコンセントの抜き差 しをしてください。通信設定の 変更時に必要になることがあり ます。

Janto	nus	
Mod. E	3CA6202I-18	SJP
SerNo.	003930358	35
APC: 0	1-74-02.01.0	01
BAC: 0	0-60-01.03.0	00
		-
		10
Mean -	+ 177.16 g!	
Mean -	+ 177.16 g!	
Mean -	+ 177.16 g!	
Mean -	⊦ 177.16 g!	
		-
	1	12:57
Name:		

2023-01-13 13:04
Sartorius
Mod. BCA6202I-1SJP
SerNo. 0039303585
APC: 01-74-02.01.01
BAC: 00-60-01.03.00
10
177.13
177.13
177.13
177.13
2023-01-13 13:05
Name:



参考 NumLockキーがないキーボードの場合

- Ctl+Windowsボタン+Oでスクリーンキーボードが出ます
- オプションをクリック
- テンキーを有効にするにチェック→OK
- NumLockが出現します

■ スクリーン キーボード			×
Esc 半/全! " # ぁ \$ う % ぇ & ぉ ' や (ゆ) ょ を = ~ 図 1 ぬ 2 ふ 3 あ 4 う 5 え 6 お 7 や 8 ゆ 9 よ 0 わ - ほ ^ へ ¥ ー	Home	PgUp	ぜ 表示
^{Tab} タた ^w て ^{eい} すながん ^u な ⁱ に ^o ら ^p せ ^w [[[] Enter	End	PgDn	上に表示
^{Caps} a ち と ^d し ^f は ^g き ^h く ^j ま ^k の ^l り ⁺ * [*])」 す う と ^d し ^f は ^g き ^h く ^j ま ^k の ^l り [;] れ : け] む	Insert	Pause	下に表示
Shift z つ x c c v b c n み m c < 、 > 。?・ - ^ Shift Del	PrtScn	ScrLk	固定表示
Fn Ctrl alt 無変換 変換 かな Alt く ン > 。	オプション	ヘルプ	透過表示
オプション			X
✓ クリック音を使用する(U)			
✓ 画面 トでの移動をしやすくする トうにキーを表示する(\)			
✓ テンキーを有効にする(D)			
	-	- [×
Esc 半/全! "#ぁ\$う%え&ぉ'や(ゆ)よ を = ~ 図 Home PgUp 光閉 1ぬ2ふ3あ4う5え6お7や8ゆ9よ0わ-ほ^へ¥ー	₹示 7	8	9 /
Tab q w e いr t y u i o p ′ {「 Enter End PgDn 上☞ たていすかんなにらせ@°「° Enter	眎 4	5	6 *
Capsasdfghjkl+*}」 ちとしはきくまのり;れ:け]む	眎 1	2	3 -
Shift z⊃x c v b n m <、>。?・- ^ Shift Del PrtScn ScrLk ⊠≋ つ さ そ ひ こ み も ,ね. る / め ∖ろ	表示 0		+
Fn Ctrl alt 無変換 変換 かな Alt く ン 。 オプション ヘルプ 透過	表示 Ent	er	umLock



USB-Cケーブルは「PC」と記載されているポートに接続





設定 (スパナマーク) をタップ





印字 \rightarrow 手動印字 \rightarrow 手動印字フォーマットとISO/GLP印字





手動印字フォーマット「値」、ISO/GLP印字「オン」











接続 **PC-USB** \rightarrow





機器/プロトコル → PCテキストフォーマット





機器/プロトコル → PCスプレッドシートフォーマット





スプレッドシート → 出力形式 → 数字のみ







