


BCA天びんのYDP20へRS232での出力

- ・ザルトリウス天びんEntris IIのBCAはYDP20の機能を使うことでナンバーと重量値を1行で出力が可能です。ただしGLP印字はできません。
- 天びんとYDP20を接続する場合YCC-D09MFケーブルとACアダプターが必要です。

BCA天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン
(画面左下)



メニュー設定ボタン



メニューツリー

言語
・
ひょう量
印字
SBIプロトコル - 手動印字フォーマット -- ID無し
の値
接続 - RS232 -- デバイス/プロトコル - SBI
RS232構成 -- PBP -- 1200
データビット - 7
パリティ - Odd
ハンドシェイク - なし
ストップビット -- 1

追加設定

BCA天びんの設定

- ・天びんのRS232ポートとYDP20を指定のケーブルで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定をします
 接続 => RS232 => デバイス/プロトコル => SBI
 => RS232構成 => ボーレート => 1200
 データビット => 7
 パリティ => Odd
 ハンドシェイク => なし
 ストップビット => 1
 SBIプロトコル => 手動印字フォーマット => ID無しの値

- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押しますとYDP20にナンバー付きで重量値を印字します。

印字例

31-Mar-23	10:29:20	
001	+	214.18 g
002	+	219.17 g
003	+	218.76 g
004	+	224.25 g
005	+	214.18 g
006	+	219.27 g

注意点

- ・SBIモードでのGLP印字はできません。
 - ・日時の印字はYDP20の“Date”ボタンにより印字を行います。
 - ・プリンターの印字キーが使用できます。
- GLP印字を希望される場合は別途ご相談ください。 --

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com