

SQ天びんのYDP20へRS232での出力

- ・ザルトリウス天びんSecura,QuintixはYDP20の機能を使うことでナンバーと重量値を1行で出力が可能です。ただしGLP印字はできません。
- 天びんとYDP20を接続する場合YCC03-D09ケーブルとACアダプターが必要です。

SQ天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メインメニューボタン
(画面左下)



メニュー設定ボタン



メニューツリー

言語
 ・
 ひょう量
 印字 -- 手動印字 - 手動印字のフォーマット - IDなしの値
 IDコード -- デバイスIDの設定 -- 機器のIDを入力
 サンプルID機能 -- オン
 自動増加
 USBポート -- デバイス/プロトコル - USB-RS232 SBI
 RS232構成 - ボーレート - 1200
 データビット - 7
 パリティ -- 奇数
 ストップビット - 1
 ハンドシェイク - なし
 ・
 追加設定

SQ天びんの設定

- ・天びんのRS232ポートとYDP20を指定のケーブルで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定をします
 接続 => RS232 => デバイス/プロトコル => USB-RS232 SBI
 => RS232構成 => ボーレート => 1200
 データビット => 7
 パリティ => Odd
 ハンドシェイク => なし
 ストップビット => 1
 印刷 => 手動印字 => 手動印字フォーマット => IDなしの値
- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押しますとYDP20にナンバー付きで重量値を印字します。

印字例

2023-04-05	10:29:20	
001	+	14.18099 g
002	+	19.17123 g
003	+	18.76456 g
004	+	24.25789 g
005	+	14.18234 g
006	+	19.27123 g

注意点

- ・SBIモードでのGLP印字はできません。
 - ・日時の印字はYDP20の“Date”ボタンにより印字を行います。
 - ・プリンターの印字キーが使用できます。
- GLP印字を希望される場合は別途ご相談ください。 --

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com